
NINJA® 650 KRT EDITION









D	U.	TE	M	CI	A
Г	U	ΙГ	П	L.I	и

4 tiempos, dos cilindros en línea, DOHC, 8 válvulas, Motor refrigerado por líquido

Cilindrada 649cc

Diámetro por 83,0 x 60,0 mm carrera

Relación de 10.8:1 compresión

Sistema de combustible DFI® con doble cuerpo de mariposa Keihin de 36

Encendido TCBI con avance electrónico

6 velocidades **Transmisión**

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el

piloto

ABS

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/12,4 cm

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Brazo trasero horizontal con precarga de muelles ajustable/13 cm

120/70x17

Neumático trasero 160/60x17 Frenos delanteros Discos lobulados dobles de 300 mm con pinzas de 2 pistones y ABS Frenos traseros Disco lobulado único de 220 mm, pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, diamante
Ángulo de dirección/Avance	24,0°/9,9 cm
Largo total	205,5 cm
Ancho total	73,9 cm
Altura del asiento	114,6 cm
Distancia al suelo	13 cm
Altura del asiento	79 cm
Peso en orden de marcha	192 kg *
Depósito de combustible	15 litros
Distancia entre ejes	141 cm
Características especiales	TFT Instrumentation
Colores disponibles	LIME GREEN/EBONY/PEARL BLIZZARD WHITE
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Neumático

delantero



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors