
Z900RS









P	U.	T		M	n	I۸
Г	U		П	М	L	IA

4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, Motor refrigeración líquida

Cilindrada 948cc

Diámetro por 73,4 x 56,0 mm carrera

Relación de

10.8:1 compresión

Par motor máximo

98,03 Nm @ 6500 rpm

Sistema de combustible Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de

mariposa Keihin de 36 mm

Encendido TCBI con electronic advance

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final Cadena sellada

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida con amortiguación de compresión y rebote ajustables (13 vías), precarga del muelle (15 vueltas)/4,7

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante horizontal de brazos traseros con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables de forma continua/5,5 pulgadas

Neumático delantero

120/70 ZR17

trasero	18U/33 ZK1/
Frenos delanteros	Doble disco de 300 mm con pinzas de cuatro pistones, ABS
Frenos traseros	Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón,

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	25,0°/3,9 pulgadas
Largo total	2111 mm
Ancho total	866 mm
Altura del asiento	1191 mm
Distancia al suelo	130 mm
Altura del asiento	836 mm
Peso en orden de marcha	215 Kg (modelo 50-State)*
Depósito de combustible	17 L
Distancia entre ejes	1471 mm
Colores disponibles	Negro Metallic Diablo/Rojo Metallic Imperial
Garantía	Garantía limitada de 12 meses





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors