NINJA® 400 KRT EDITION









POTENCIA

4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC, refrigeración Motor

líquida

Cilindrada 399cc

70,0 x 51,8 mm Diámetro por carrera

Relación de 11.5:1

compresión

Sistema de combustible

de mariposa de 32 mm

Encendido TCBI con digital advance

Transmisión 6 marchas

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el piloto

ABS

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos duales

Suspensión trasera/recorrido

Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas

Neumático 110/70-17 delantero

Neumático trasero 150/60-17

Frenos delanteros Disco simple lobulado semiflotante de 310 mm con

pinzas de 2 pistones (y ABS)

Disco simple lobulado de 220 mm con pinza de un Frenos traseros

pistón (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de 24,7°/3,6 pulgadas dirección/Avance

Largo total 1989 mm

Ancho total 711 mm

Altura del asiento 1120 mm

Distancia al suelo 140 mm

Altura del asiento 785 mm

Sin ABS: 164 Kg / Con ABS: 166 Kg* Peso en orden de marcha

Depósito de

combustible

Distancia entre

ejes

Colores disponibles

Garantía

14 L

1369 mm

Verde Lime/Negro Ebony

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors