KLX®110R L









_		_		_	_
D	Т		м	CI	
				I _ I	
•		_			

Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado Motor por aire

Cilindrada 112 cc

Diámetro por 53,0 x 50,6 mm carrera

Relación de 9.5:1 compresión

Sistema de Carburador Keihin y limitador de aceleración tipo combustible tornillo en la carcasa del puño de 18 mm

Encendido

Transmisión 4 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

Neumático trasero	3,00x12
Frenos delanteros	Tambor mecánico de 90 mm accionado por cable
Frenos traseros	Tambor mecánico de 110 mm accionado por varilla

DETALLES

Tipo de chasis	Estructura del bastidor, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/Avance	24,2°/1,9 pulgadas
Largo total	156 cm
Ancho total	65,02 cm
Altura dal paianta	00.1 cm

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 30 mm/5,5 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Basculante con monoamortiguador hidráulico/5,2 pulg.

Neumático delantero

2,50x14

Altura del asiento 99,1 cm Distancia al suelo 26,4 cm Altura del asiento 72,9 cm Peso en orden de 76 kg marcha Depósito de 3,8 L combustible Distancia entre 107,4 cm ejes Verde Lime, Gris Battle **Colores**

disponibles

Garantía 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors