KLX®140R









POTENCIA

Motor Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por

Cilindrada 144 cc

Diámetro por 58,0 x 54,4 mm

carrera

Relación de 9.5:1 compresión

compresion

Sistema de combustible

Carburador Keihin de 20 mm

Encendido DC-CDI digital

Transmisión 5 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 33 mm/7,1 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con 5 posiciones de ajuste de precarga/7,1 pulg.

Neumático delantero 70/100-17

Neumático trasero	90/100-14
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Ángulo de dirección/Avanc	27°/3,3 pulgadas e
Largo total	182,1 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asient	o 105 cm
Distancia al suel	o 23,6 cm
Altura del asient	o 78 cm

Peso en orden de marcha

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

Colores disponibles

Garantía

5,7 L

93 kg

126 cm

Verde Lime, Gris Battle

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



