KLX®140R F









POTENCIA

Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por Motor

Cilindrada 144 cc

Diámetro por 58,0 x 54,4 mm carrera

Relación de 9.5:1

compresión

Sistema de combustible Carburador Keihin de 20 mm

DC-CDI digital **Encendido**

5 marchas, cambio de retorno con embrague **Transmisión**

manual multidisco húmedo

Horquilla telescópica de 33 mm/7,5 pulg.

monoamortiguador con depósito piggyback,

amortiguación de rebote de 20 vías y ajuste de

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/

recorrido del

neumático

Suspensión

DETALLES

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral

27°/4,6 pulgadas

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de

Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un

Ángulo de dirección/Avance

Largo total 200,4 cm

Ancho total

79 cm

Altura del asiento

113,6 cm

4,10x18

doble pistón

Distancia al suelo

31,5 cm

Altura del asiento

86,1 cm

Peso en orden de

marcha

99 kg

Depósito de

5,7 L

combustible

Distancia entre

133 cm

ejes

Colores disponibles Verde Lime, Gris Battle

precarga roscado/7,9 pulg.

Sistema de enganche Uni-Trak® y

Neumático delantero

trasera/recorrido

del neumático

2,75x21

Garantía

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors