

2024

KLX[®]140R L



- VERDE LIME
- BATTLE GRAY



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire	Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Cilindrada	144 cc	Frenos traseros	Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm	DETALLES	
Relación de compresión	9.5:1	Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Sistema de combustible	Carburador Keihin de 28 mm	Ángulo de dirección/Avance	27° /3,8 pulgadas
Encendido	DC-CDI digital	Largo total	189,5 cm
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo	Ancho total	79 cm
Transmisión final	Cadena	Altura del asiento	107,4 cm
RENDIMIENTO		Distancia al suelo	25,4 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/7,1 pulg.	Altura del asiento	80 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de enganche Uni-Trak [®] y monoamortiguador con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de rebote de 22 vías/7,1 pulg.	Peso en orden de marcha	95 kg
Neumático delantero	70/100-19	Depósito de combustible	5,7 L
		Distancia entre ejes	128,5 cm
		Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle
		Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.