## KLX®140R L









PC	T		1	וה	A
ru	"	CI	٧.	П	A

Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por Motor

Cilindrada 144 cc

Diámetro por carrera

58,0 x 54,4 mm

Relación de compresión 9.5:1

Sistema de combustible Carburador Keihin de 28 mm

**Encendido** 

DC-CDI digital

**Transmisión** 

5 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica de 33 mm/7,1 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de

rebote de 22 vías/7,1 pulg.

Neumático delantero

70/100-19

Neumático trasero	90/100-16
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón

## **DETALLES**

Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Ángulo de dirección/Avance	27°/3,8 pulgadas
Largo total	189,5 cm
Ancho total	79 cm
Altura del asiento	107,4 cm

Altura del asiento 80 cm 95 kg

Peso en orden de

marcha

Distancia al suelo

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

**Colores** disponibles

Garantía

5,7 L

25,4 cm

128,5 cm

Verde Lime, Gris Battle

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors