KLX®300R









POTENCIA

4-stroke single, DOHC, liquid-cooled Motor Cilindrada 292cc

Diámetro por 78.0 x 61.2mm carrera

Relación de 11.1:1 compresión

Sistema de DFI® with 34mm Keihin throttle body combustible

Encendido TCBI Electronic Advance

Transmisión 6-speed, return shift with wet multi-disc manual

clutch

Transmisión final Chain Frenos delanteros

Frenos traseros

Single 270mm petal disc with a dual-piston caliper

Single 240mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis Semi-Double Cradle Ángulo de 26.9° / 4.3 in

dirección/Avance Largo total

Ancho total 32.5 in

Altura del asiento 49.0 in Distancia al suelo 11.8 in

Altura del asiento 35.4 in

Peso en orden de 282.2 lb* / 286.7 lb* CA Model marcha

86.6 in

Depósito de 2.1 gal combustible

Distancia entre 56.5 in

Colores Lime Green, Battle Gray

Garantía limitada de 6 meses Garantía

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping /11.2 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Uni-Trak® gas charged shock with piggyback reservoir with adjustable compression, rebound damping and spring preload/11.2 in

Neumático delantero

3.0 x 21

Neumático trasero

4.6 x 18

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

ejes

disponibles