







D	NI	C	М	n	I٨
Г	UI		Ν	U	IA

Motor	Monocilíndrico de 2 tiempos con válvula de potencia de escape (KIPS) y refrigerado por líquido

Cilindrada 112 cc

Diámetro por carrera

52,5 x 51,6mm

Relación de compresión

9.9:1 (baja velocidad) / 8.6:1 (alta velocidad)

Sistema de combustible

Carburador Keihin de 28 mm

Encendido

CDI con digital advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Horquilla telescópica invertida de muelle helicoidal de 36 mm con amortiguación de compresión de 20 vías/10,8 pulg.

Suspensión trasera/recorrido del neumático Amortiguador con carga de gas Uni-Trak® con depósito piggyback con amortiguación de compresión de 24 vías, amortiguación de rebote de 21 vías y precarga de muelle

ajustable/10,8 pulg.

Neumático delantero 70/100-19

Neumatico trasero	90/100-16
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 184 mm con pinza de un pistón

DETALLES

	Tipo de chasis	Diseño perimetral de acero de alta resistencia con miembro del subchasis
	Ángulo de dirección/Avance	29°/4,3 pulgadas
	Largo total	192 cm
	Ancho total	76,5 cm
	Altura del asiento	115 cm
	Distancia al suelo	33 cm
	Altura del asiento	87 cm
	Peso en orden de marcha	77 kg*
	Depósito de combustible	5 L
	Distancia entre ejes	131 cm
	Colores disponibles	Verde Lime

No disponible





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Garantía