MULE PRO-DXT™ FE DIESEL EPS









D	n	T	С	M	CI	IA
Г			г	N		и

Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel Motor

Cilindrada

Par máximo 51,92 Nm a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 2.91 x 3.03

Relación de compresión

Sistema de combustible

55 amperios

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo

Bomba de inyección en línea Bosch

del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Doble horquilla/8,7 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Doble horquilla/21,59 cm (I) / 22 cm (D)

Neumáticos delanteros

26 x 9.00-12

Neumáticos traseros 26 x 11,00-12

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable

Tipo de freno de estacionamiento

Freno trasero

Disco mecánico independiente

Freno delantero Doble disco, pinza de 2 pistones

Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 25.9 cm Garantía

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

29,9 L

4,8 m

108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm

453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)

3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)

162,6 cm

(2) Faros halógenos.

DETALLES

Anchura total

Longitud total 338,5 cm

Altura total 201,9 cm

894 kg* Peso en orden de marcha

Distancia entre ejes

234 cm

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de

Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color

advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de

seguridad

Características adicionales

naranja de alta visibilidad

Opciones de color Blanco Bright

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.