

ACTUALIZADA 2024


MULE PRO-MX™ SE

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



| POTENCIA | | Altura libre al suelo | |
|--|---|--|---|
| Motor | Motor 4 tiempos, monocilindrico, SOHC, 4 válvulas refrigerado por líquido | Capacidad de combustible | 35,96 L |
| Cilindrada | 695 cc | Radio de giro | 4,2 m |
| Par máximo | 57,89 Nm a 5000 rpm | Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 84,84 x 112,01 x 23,11 cm |
| Diámetro x Carrera | 102,0 x 85,0 mm | Capacidad de carga del compartimento de carga | 317 kg/ 272 kg Modelo CA |
| Relación de compresión | 10.3:1 | Capacidad de carga útil | 544 kg |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 44 mm | Capacidad de asientos | 2 |
| Transmisión | Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R) | Capacidad de remolque | 680 kg |
| Transmisión final | Diferencial trasero 4x2/4x4/modo dual seleccionable con bloqueo del diferencial | Luces | (2) Faros halógenos. (2) Faros LED. |
| Freno motor | Sí | DETALLES | |
| Salida del alternador (máx.) | 35,7 amperios | | |
| CAPACIDAD | | Longitud total | 282,9 cm |
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Doble horquilla/8,6 pulgadas | Anchura total | 152,4 cm |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Doble horquilla/9,1 pulgadas | Altura total | 192,5 cm |
| Neumáticos delanteros | 25 x 10,00-12, radial | Peso en orden de marcha | 736 kg* / 737 kg* Modelo CA |
| Neumáticos traseros | 25 x 10,00-12, radial | Distancia entre ejes | 200 cm |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS), inclinación ajustable | Instrumentación | La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad |
| Tipo de freno de estacionamiento | Disco mecánico independiente | Características adicionales | Techo, cabrestante WARN® VRX 35, ruedas de aluminio fundido, paneles de carrocería pintados |
| Freno delantero | Doble disco, pinza de 2 pistones | Opciones de color | Plata Galaxy |
| Freno trasero | Doble disco, pinza de 1 pistón | Garantía | Garantía limitada Kawasaki de 3 años |



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.