

2024

NINJA® ZX™-4RR KRT EDITION ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/NEGRO EBONY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	399 cc
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm
Relación de compresión	12.3:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)
Encendido	Digital
Transmisión	6 marchas, manual, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas
Neumático delantero	110/70-17

Neumático trasero	150/60-17
Frenos delanteros	Doble disco de 290 mm, ABS
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm, ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	23,5° / 3,8 pulgadas
Largo total	78,3 pulgadas
Ancho total	30,1 pulgadas
Altura del asiento	43,7 pulgadas
Distancia al suelo	5,3 pulgadas
Altura del asiento	31,5 pulgadas
Peso en orden de marcha	188 kg*
Depósito de combustible	15 L
Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
Colores disponibles	Verde Lime/Negro Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.