TERYX® KRX4™ 1000 SE eS





METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE





POTENCIA

Motor Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido

Cilindrada 999 cc

Par máximo 104 Nm a 7000 rpm Diámetro x Carrera 92.0 x 75.1mm

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm

Ignition TCBI con electronic advance

Arrangue

Transmisión CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)

Transmisión final 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Freno motor

Capacidad de remolque Luces

Dimensiones del

compartimento de carga (LxAxA)

compartimento de

carga

Capacidad de carga del

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

37,1 x 84 x 23 cm

454 kg

DETALLES

marcha

Cuadro Tipo escalera, acero tubular

Longitud total 399,5 cm Anchura total 173 cm Altura total 201,4 cm

1001,2 kg (1002,2 kg CA)* Peso en orden de

Distancia entre ejes 319,5 cm

Instrumentación Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de

horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.

Roof, Hifonics® Bluetooth®/AM/FM Audio System, WARN® VRX 45

Gris Metallic Flat Raw Gravstone

Características adicionales

Opciones de color

Garantía

Garantía limitada de 6 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión

controlada por KECS/21,1 pulgadas.

Neumáticos delanteros MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Neumáticos traseros MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR

Dirección Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Freno delantero Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones

Freno trasero Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón

Altura libre al suelo 36.6 cm (máximo), 34.5 cm (estándar)

Capacidad de combustible

40 L

Radio de giro 7,1 m

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.