




2024

TERYX4™ S LE

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  METALLIC MATTE TWILIGHT BLUE/SUPER BLACK
-  ICE GRAY/SUPER BLACK
-  CYPHER CAMO GRAY (MATTE)/SUPER BLACK



POTENCIA

| | |
|------------------------|--|
| Motor | Motor de 4 tiempos, SOHC, bicilíndrico en V de 4 válvulas, con refrigeración por líquido |
| Cilindrada | 783 cc |
| Par motor máximo | 63,72 Nm a 5500 rpm |
| Diámetro por carrer | 85,0 x 69,0 mm |
| Relación de compresión | 10.7:1 |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI®) con dos cuerpos de mariposa Mikuni de 36 mm |
| Ignition | TCBI con electronic advance |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) |
| Transmisión final | 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje |
| Frenado del motor | Sí |

CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,7 pulgadas. |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático | Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC Piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/10,0 pulgadas. |
| Neumáticos delanteros | Maxxis 27 x 9-14 |
| Neumáticos traseros | Maxxis 27 x 11-14 |
| Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera |
| Frenos delanteros | Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones |
| Frenos traseros | Multidisco, sellados y bañados en aceite |
| Distancia al suelo | 31 cm (máximo) / 28,4 cm (estándar) |

| | |
|---|---|
| Depósito de combustible | 29,9 L |
| Radio de giro | 5,4 m |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 45,5 x 120,9 x 22,1 cm |
| Capacidad de la plataforma de carga | 113 kg |
| Capacidad de carga útil | 499 kg |
| Asientos | 4 |
| Capacidad de remolque | 589 kg |
| Faros | (4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED |

DETALLES

| | |
|-----------------------------|---|
| Cuadro | Tubo de acero reforzado de doble X |
| Largo total | 318 cm |
| Ancho total | 159 cm |
| Altura total | 204,5 cm |
| Peso en orden de marcha | 743,2 kg (744,2 kg CA)* |
| Distancia entre ejes | 224 cm |
| Instrumental | Cuentakilómetros digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, cuentakilómetros parcial doble e indicador de freno de mano, R/N/P/4WD, indicadores de la temperatura del agua y de la presión baja del aceite |
| Características adicionales | Roof |
| Colores disponibles | Azul Metallic Mate Twilight/Super Negro, Gris Ice/Super Negro, Gris Cypher Camo (Mate)/Super Negro |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años Kawasaki |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.