Z900RS CAFE ABS









POTENCIA

4 tiempos, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, refrigeración Motor

líquida

Cilindrada 948 cc

Diámetro por carrera

73,4 x 56,0 mm

Relación de compresión 10,8:1

Potencia máxima 110 CV1 a 8500 rpm

Par motor máximo 98,03 N·m a 6500 rpm

Sistema de

DFI® con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm

combustible

TCBI con Electronic Advance

Encendido Transmisión

6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final

Cadena sellada

Asistencia electrónica para el

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Sistema de frenos

antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida de 41 mm con amortiguación (13 vías) ajustable en compresión y rebote (11 vías), precarga del muelle (15 vueltas)/4,7

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

Basculante horizontal de brazos traseros con amortiguación de rebote y precarga del muelle ajustables de forma continua/5,5 pulgadas

120/70-17

180/55-17

Disco doble de 300 mm con pinzas de cuatro pistones y

Disco simple de 250 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/Avance

25,0°/3,9 pulgadas

Largo total

82,7 pulgadas

Ancho total

33,3 pulgadas 46,9 pulgadas

Altura del asiento

Distancia al suelo

5,1 pulgadas

Altura del asiento

32,3 pulgadas

Peso en orden de marcha

17 L

Depósito de combustible

Distancia entre ejes

57,9 pulgadas

Colores disponibles

Ebony

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

216 kg* el modelo 50-State

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.