BRUTE FORCE® 450 4x4









POTENCIA

Motor 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, refrigeración líquida

Cilindrada 443 cc

89,0 x 71,2 mm Diámetro por carrera

Relación de compresión

9.1:1

Par motor máximo

32,9 Nm a 6500 rpm

Sistema de combustible Inyección de combustible con cuerpos de mariposa de 38 mm

Encendido DC-CDI digital

Transmisión de variable continua (CVT) automática con **Transmisión**

embrague centrífugo con (H, L, N, R)

Transmisión final Tracción 4x2/4x4 bajo demanda con diferencial delantero de

modo dual

DETALLES

Depósito de

combustible Steering

Radio de giro

Capacidad de

Capacidad total de las

Capacidad total de las

remolque

parrillas

parrillas

Faros

Tipo de chasis Acero de doble cuna de alta resistencia

15,89 L

3 m

476 kg

102 kg

34/68 kg

halógena

Tirante convencional

Tread Width 35,8/34,2 pulgadas

Largo total 203 cm

Ancho total 1110 mm

Altura total 1186 mm

Altura del asiento 34,6 pulgadas

Peso en orden de marcha

310 kg* / 311 kg* Modelo CA

Distancia entre ejes 47,8 pulgadas

Instrumental Velocímetro, tacómetro, indicador de posición de marcha,

indicador de combustible, reloj, odómetro, horómetro, contador de viajes, indicador de bloqueo del diferencial/4x4,

Faros LED, luz LED montada en el manillar, luz trasera

Colores disponibles Azul Grayish, Blanco

Garantía Garantía limitada de 12 meses

CAPACIDAD

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Brazo en A doble, precarga de resorte ajustable/7,6 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Brazo en A doble, precarga de resorte ajustable/7,9 pulgadas

Neumáticos

delanteros

AT 24 x 8-12

Neumáticos traseros

AT 24 x 10-12

Frenos delanteros

Doble disco de 202 mm

Frenos traseros Distancia al suelo Disco simple de 202 mm

23,6 cm

Arranque Eléctrico

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: ATVs can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection, and protective clothing. Never carry a passenger. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Never ride on public roads or pavement. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Kawasaki ATVs with engines over 90cc are recommended for use only by persons 16 years of age or older. Kawasaki also recommends that all ATV riders take a training course. For more information, see your dealer, call the ATV Safety Institute at 1-800-887-2887, or go to www.atvsafety.org. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.