


# 2025 KLX<sup>®</sup>110R

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll<sup>®</sup>



## POTENCIA

|                        |   |
|------------------------|---|
| Motor                  | 4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled                             |
| Cilindrada             | 112cc   |
| Diámetro por carrera   | 53.0 x 50.6mm   |
| Relación de compresión | 9.5:1   |
| Sistema de combustible | Keihin PB18 carburetor and screw type throttle limiter on grip housing  |
| Encendido              | DC-CDI  |
| Transmisión            | 4-speed, return shift, automatic centrifugal and wet, multi-disc clutch |
| Transmisión final      | Chain   |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Frenos delanteros | 90mm mechanical drum, cable actuated |
| Frenos traseros   | 110mm mechanical drum, rod actuated  |

## DETALLES

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Backbone frame, high-tensile steel |
| Ángulo de dirección/Avance | 24.8° / 2.0 in                     |
| Largo total                | 61.4 in                            |
| Ancho total                | 25.6 in                            |
| Altura del asiento         | 37.6 in                            |
| Distancia al suelo         | 8.5 in                             |
| Altura del asiento         | 26.8 in                            |
| Peso en orden de marcha    | 167.5 lb*                          |
| Depósito de combustible    | 1.0 gal                            |
| Distancia entre ejes       | 42.3 in                            |
| Colores disponibles        | Lime Green, Battle Gray            |
| Garantía                   | 6 Month Limited Warranty           |

## RENDIMIENTO

|  |   |
|--|---|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | 30mm hydraulic telescopic fork/4.3 in       |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Swingarm with single hydraulic shock/4.3 in |
| Neumático delantero                          | 2.50 x 14                                   |
| Neumático trasero                            | 3.00 x 12                                   |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.