

2025


KLX®110R L



- VERDE LIME
- BATTLE GRAY



POTENCIA		Frenos delanteros	90mm mechanical drum, cable actuated
Motor	4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled	Frenos traseros	110mm mechanical drum, rod actuated
Cilindrada	112cc	DETALLES	
Diámetro por carrera	53.0 x 50.6mm	Tipo de chasis	Backbone frame, high-tensile steel
Relación de compresión	9.5:1	Ángulo de dirección/Avance	24.2° / 1.9 in
Sistema de combustible	Keihin PB18 carburetor and screw type throttle limiter on grip housing	Largo total	61.4 in
Encendido	DC-CDI	Ancho total	25.6 in
Transmisión	4-speed, return shift, wet multi-disc manual clutch	Altura del asiento	39.0 in
Transmisión final	Chain	Distancia al suelo	10.4 in
RENDIMIENTO		Altura del asiento	28.7 in
Suspensión delantera/recorrido del neumático	30mm hydraulic telescopic fork/5.5 in	Peso en orden de marcha	167.5 lb*
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Swingarm with single hydraulic shock/5.2 in	Depósito de combustible	1.0 gal
Neumático delantero	2.50 x 14	Distancia entre ejes	42.3 in
Neumático trasero	3.00 x 12	Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
		Garantía	6 Month Limited Warranty



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.