## KLX<sup>®</sup>230R S









Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

## **POTENCIA**

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, Motor refrigerado por aire

Cilindrada 233 cc

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

Relación de compresión

9.4:1

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm Keihin

Horquilla telescópica de 37 mm/8,7 pulgadas

**Encendido** TCBI con electronic advance

**Transmisión** 6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

## **DETALLES**

Frenos traseros

Neumático trasero

Frenos delanteros

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral

Ángulo de dirección/Avance

24,6° / 3,9 pulgadas

100/100-18

doble pistón

Largo total

80,5 pulgadas

**Ancho total** 

33,3 pulgadas

Altura del asiento

46,7 pulgadas

Distancia al suelo

10,6 pulgadas

Altura del asiento

34,4 pulgadas

Peso en orden de marcha

119 kg\* / 120 kg\* el modelo 50-State

Depósito de

7,5 L

combustible

53,3 pulgadas

Distancia entre ejes

monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas

Sistema de enganche Uni-Trak® y

**Colores** disponibles Verde Lime, Gris Battle

Neumático delantero

Suspensión delantera/

recorrido del

neumático

Suspensión

trasera/recorrido

del neumático

80/100-21

Garantía Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, característ-

icas clave v más.





KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors