KLX®300









D	U.	Т		М	n	ΙΔ
Г	u		П	М	L.	IA

4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración Motor

líquida

11,1:1

Cilindrada 292 cc

Diámetro por 78,0 x 61,2 mm

Relación de

compresión

Par motor máximo 24,54 Nm a 7000 rpm

Sistema de

carrera

combustible

Encendido CDI

Transmisión 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual

multidisco húmedo

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica invertida de 43 mm con ajuste de la amortiguación de rebote/10,0 pulgadas

DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Keihin

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguador de gas con depósito de reserva Uni-Trak® con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga de resorte/9,1 in

Neumático 3,0 x 21 delantero

Neumático trasero 4,6 x 18

Frenos delanteros Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble

pistón

Frenos traseros Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un

pistón

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, de cuna semidoble

Ángulo de 26,7° / 4,2 pulgadas dirección/Avance

Largo total 86,6 pulgadas

Ancho total 32,3 pulgadas

Altura del asiento 47,4 pulgadas

Distancia al suelo 10,8 pulgadas

Peso en orden de 137 kg*

marcha

Depósito de

Altura del asiento

combustible

Distancia entre

ejes

Colores disponibles

8 L

Garantía Garantía limitada de 12 meses

35,2 pulgadas

56,7 pulgadas

Verde Lime, Gris Battle

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



