


2025 KLX[®]300R

Kawasaki
Let the Good Times Roll[®]



POTENCIA

Motor	4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled
Cilindrada	292cc
Diámetro por carrera	78.0 x 61.2mm
Relación de compresión	11.0:1
Sistema de combustible	DFI [®] with 34mm Keihin throttle body
Encendido	TCBI with electronic advance
Transmisión	6-speed, return shift with wet multi-disc manual clutch
Transmisión final	Chain

Frenos delanteros	Single 270mm petal disc with a dual-piston caliper
Frenos traseros	Single 240mm petal disc with single-piston caliper

DETALLES

Tipo de chasis	Semi-double cradle
Ángulo de dirección/Avance	26.9° / 4.3 in
Largo total	86.6 in
Ancho total	32.5 in
Altura del asiento	49.0 in
Distancia al suelo	11.8 in
Altura del asiento	35.4 in
Peso en orden de marcha	282.2 lb* / 286.7 lb* 50-State Model
Depósito de combustible	2.1 gal
Distancia entre ejes	56.5 in
Colores disponibles	Lime Green, Battle Gray
Garantía	6 Month Limited Warranty

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	43mm inverted telescopic fork with adjustable compression damping/11.2 in
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Uni-Trak [®] gas charged shock with piggyback reservoir with adjustable compression, rebound damping and spring preload/11.2 in
Neumático delantero	3.0 x 21
Neumático trasero	4.6 x 18

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.