

2025

# MULE™ 4010 TRANS4x4® CAMO

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



## POTENCIA

<b>Motor</b>	Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90°, refrigerado por aire
<b>Cilindrada</b>	617 cc
<b>Par máximo</b>	47,04 Nm a 2500 rpm
<b>Diámetro x Carrera</b>	76,0 x 68,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	10:3:1
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni
<b>Transmisión</b>	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)
<b>Transmisión final</b>	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial
<b>Freno motor</b>	No
<b>Salida del alternador (máx.)</b>	23 amperios

<b>Freno trasero</b>	Tambor
<b>Altura libre al suelo</b>	18 cm
<b>Capacidad de combustible</b>	23,84 L
<b>Radio de giro</b>	3,9 m
<b>Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)</b>	128,01 x 120,90 x 28,45 cm (2 personas) / 76,96 x 120,90 x 28,45 cm (4 personas)
<b>Capacidad de carga del compartimento de carga</b>	362 kg (2 personas) / 181 kg (4 personas)
<b>Capacidad de carga útil</b>	603 kg
<b>Capacidad de asientos</b>	2-4
<b>Capacidad de remolque</b>	544 kg
<b>Luces</b>	(2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

## CAPACIDAD

<b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b>	Puntal MacPherson/9,9 cm
<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Eje DeDion/7,11 cm
<b>Neumáticos delanteros</b>	23 x 11-10
<b>Neumáticos traseros</b>	23 x 11-10
<b>Dirección</b>	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)
<b>Tipo de freno de estacionamiento</b>	Tambor mecánico independiente
<b>Freno delantero</b>	Tambor

<b>Longitud total</b>	326,4 cm
<b>Anchura total</b>	148,6 cm
<b>Altura total</b>	192,5 cm
<b>Peso en orden de marcha</b>	720 kg*
<b>Distancia entre ejes</b>	216 cm
<b>Instrumentación</b>	Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro
<b>Características adicionales</b>	N/A (eliminar campo)
<b>Opciones de color</b>	TRUETIMBER® STRATA
<b>Garantía</b>	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90%) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre ropa apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obbedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

TM/® & © 2025 TrueTimber Outdoors Holding Company, LLC. Manufactured and/or distributed under official license by Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.