## **MULE PRO-DX™ EPS**









## **POTENCIA**

Motor Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel

Cilindrada 993 сс

Par máximo 51,92 Nm a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 74,0 x 77,0 mm

23,5:1 Relación de compresión

Sistema de combustible Bomba de inyección en línea Bosch

55 amperios

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

(máx.)

Capacidad de combustible Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque

Luces

29,9 l

4,8 m

54,1 x 53,7 x 11,0 pulgadas

450 kg

714 kg

907 kg

3 personas

(2) Faros halógenos

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/ recorrido del neumático Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)

Neumáticos delanteros

26 x 9-12 26 x 11-12

Neumáticos traseros Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Freno delantero

Altura libre al suelo

Doble disco, pinza de 2 pistones Doble disco, pinza de 1 pistón

Freno trasero

10,4 pulgadas

**DETALLES** Longitud total

133,3 pulgadas

Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 77,4 pulgadas

Peso seco estimado 808 kg\*\*

Peso en orden de marcha

843 kg\*

Distancia entre ejes

234 cm

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS,

indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad

Opciones de color Blanco Bright

Garantía Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.