

2025

MULE PRO-DX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



 BLANCO BRIGHT



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel	Radio de giro	29,9 l
Cilindrada	993 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	4,8 m
Par máximo	51,92 Nm a 2400 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	54,1 x 53,7 x 11,0 pulgadas
Diámetro x Carrera	74,0 x 77,0 mm	Capacidad de carga útil	450 kg
Relación de compresión	23,5:1	Capacidad de carga asientos	714 kg
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch	Capacidad de remolque	3 personas
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Luces	907 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial		(2) Faros halógenos
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	55 amperios	Longitud total	133,3 pulgadas
CAPACIDAD		Anchura total	64,0 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Altura total	77,4 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)	Peso seco estimado	808 kg**
Neumáticos delanteros	26 x 9-12	Peso en orden de marcha	843 kg*
Neumáticos traseros	26 x 11-12	Distancia entre ejes	234 cm
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Opciones de color	Blanco Bright
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Garantía	Garantía limitada de 36 meses
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	10,4 pulgadas		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.