

2025

MULE PRO-DXT™ FE EPS



POTENCIA			
Motor	Motor 4 tiempos, 3 cilindros, OHV, refrigeración líquida, diésel	Altura libre al suelo	25,9 cm
Cilindrada	993 cc	Capacidad de combustible	29,9 L
Par máximo	51,92 Nm a 2400 rpm	Radio de giro	4,8 m
Diámetro x Carrera	74,0 x 77,0 mm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	108,46 x 136,40 x 27,94 cm (3 personas) / 55,88 x 136,40 x 27,94 cm (6 personas)
Relación de compresión	23,5:1	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch	Capacidad de carga útil	714 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Capacidad de remolque	907 kg
Freno motor	Sí	Luces	(2) Faros halógenos
Salida del alternador (máx.)	55 amperios		
CAPACIDAD		DETALLES	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,7 pulgadas	Longitud total	338,5 cm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)	Anchura total	162,6 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9-12	Altura total	201,9 cm
Neumáticos traseros	26 x 11-12	Peso en orden de marcha	894 kg*
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Distancia entre ejes	234 cm
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, hodómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Características adicionales	Techo, bocina, llave universal, cinturones de seguridad de color naranja de alta visibilidad
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón	Opciones de color	Blanco Bright
		Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.