


2025

MULE PRO-MX™ EPS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



POTENCIA

Motor	4-stroke, single cylinder, SOHC, 4-valve, liquid-cooled
Cilindrada	695cc
Par motor máximo	42.7 lb-ft @ 5,000 rpm
Diámetro por carrer	102.0 x 85.0mm
Relación de compresión	10.3:1
Sistema de combustible	DFI® with 44mm throttle body
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with centrifugal clutch, (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock
Frenado del motor	Yes
Alternator Output (max)	35.7 amp

Frenos traseros	Dual disc, 1-piston caliper
Distancia al suelo	10.6 in
Depósito de combustible	9.5 gal
Radio de giro	14.0 ft
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	33.4 x 44.1 x 9.1 in
Capacidad de la plataforma de carga	699 lb / 600 lb CA Model
Capacidad de carga útil	1,200 lb
Asientos	2
Capacidad de remolque	1,500 lb
Faros	(2) Halogen headlights, (2) LED headlights

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Double wishbone/8.6 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Double wishbone/9.1 in
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial
Dirección	Electric Power Steering (EPS), Tilt steering
Tipo de freno de estacionamiento	Independent, mechanical disc
Frenos delanteros	Dual disc, 2-piston caliper

DETALLES

Largo total	110.0 in
Ancho total	60.0 in
Altura total	74.4 in
Peso en orden de marcha	1,587.6 lb* / 1,589.8 lb* CA Model
Distancia entre ejes	78.9 in
Instrumental	Multi-function display includes digital speedometer, fuel gauge, odometer, hour meter, clock, dual trip meters, 2WD/4WD indicator, water temperature warning indicator, EPS warning indicators, neutral, reverse and parking indicators, differential indicator lamp, seatbelt reminder lamps
Colores disponibles	Timberline Green, Bright White
Garantía	Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.