MULE PRO-MX™ EPS CAMO









POTENCIA

Motor Motor 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas refrigerado por

líquido

Cilindrada 695 cc

Par máximo 57,89 Nm a 5000 rpm

102,0 x 85,0 mm Diámetro x Carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

lide.	اماء	altaunadau	-

combustible	35,96 L
Radio de giro	4,2 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	33,4 x 44,1 x 9,1 pulgadas
Capacidad de carga del compartimento de carga	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Capacidad de carga útil	544 kg
Capacidad de asientos	2
Capacidad de remolque	680 kg
Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED

35,7 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,6 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/

Doble horquilla/9,1 pulgadas recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

25 x 8-12, radial

Neumáticos traseros

25 x 10-12, radial

Dirección

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Tipo de freno de estacionamiento Disco mecánico independiente

Freno delantero

Doble disco, pinza de 2 pistones

Freno trasero

Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo

27 cm

DETALLES

Canadidad da

Longitud total 279.4 cm

Anchura total 152,4 cm 192.5 cm Altura total

Peso en orden de

marcha

725 kg* / 726 kg* Modelo CA

Distancia entre ejes

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la

temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón

de seguridad

Características adicionales

Techo

Opciones de color

TRUETIMBER® STRATA

Garantía

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido). All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.