


2025


MULE PRO-MX™ LE

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



POTENCIA		Capacidad de combustible	
Motor	Motor 4 tiempos, monocilindrico, SOHC, 4 válvulas refrigerado por líquido	Radio de giro	4,2 m
Cilindrada	695 cc	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	33,4 x 44,1 x 9,1 pulgadas
Par máximo	57,89 Nm a 5000 rpm	Capacidad de carga del compartimento de carga	317 kg/ 272 kg Modelo CA
Diámetro x Carrera	102,0 x 85,0 mm	Capacidad de carga útil	544 kg
Relación de compresión	10,3:1	Capacidad de asientos	2
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm	Capacidad de remolque	680 kg
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con embrague centrífugo con (H, L, N, R)	Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	DETALLES	
Freno motor	Sí	Longitud total	279,4 cm
Salida del alternador (máx.)	35,7 amperios	Anchura total	152,4 cm
CAPACIDAD		Altura total	192,5 cm
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/8,6 pulgadas	Peso en orden de marcha	723 kg* / 724 kg* Modelo CA
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Doble horquilla/9,1 pulgadas	Distancia entre ejes	200 cm
Neumáticos delanteros	25 x 8-12, radial	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de la temperatura del agua, indicadores de advertencia EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, indicador luminoso del diferencial, indicadores luminosos de recordatorio del cinturón de seguridad
Neumáticos traseros	25 x 10-12, radial	Características adicionales	Techo, ruedas de aluminio fundido
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Opciones de color	Azul Deep
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones		
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		
Altura libre al suelo	27 cm		



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ PRO Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.