


2025

MULE SX™ 4x4

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



SUPER NEGRO



GRAYISH BLUE



POTENCIA

| | |
|-------------------------|---|
| Motor | 4-stroke, single-cylinder, OHV, air-cooled |
| Cilindrada | 401cc |
| Par motor máximo | 21.4 lb-ft @ 2,400 rpm |
| Diámetro por carrer | 82.0 x 76.0mm |
| Relación de compresión | 8.6:1 |
| Sistema de combustible | Fuel Injection |
| Transmisión | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
| Transmisión final | Selectable 2WD/4WD, shaft. Dual mode rear differential with differential lock |
| Frenado del motor | No |
| Alternator Output (max) | 22.9 amp |

| | |
|---|---|
| Frenos delanteros | Drum |
| Frenos traseros | Drum |
| Distancia al suelo | 6.7 in |
| Depósito de combustible | 4.2 gal |
| Radio de giro | 10.8 ft |
| Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al) | 35.6 x 40.9 x 9.6 in |
| Capacidad de la plataforma de carga | 399 lb |
| Capacidad de carga útil | 915 lb |
| Asientos | 2 |
| Capacidad de remolque | 1,100 lb** |
| Faros | (2) Halogen headlights, tail/brake lights |

CAPACIDAD

| | |
|--|------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | MacPherson Strut/3.1 in |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático | Unit Swingarm/3.1 in |
| Neumáticos delanteros | 24 x 9-10 |
| Neumáticos traseros | 24 x 11-10 |
| Dirección | Rack-and-pinion |
| Tipo de freno de estacionamiento | Independent, mechanical drum |

DETALLES

| | |
|-------------------------|---|
| Largo total | 106.7 in |
| Ancho total | 52.6 in |
| Altura total | 70.9 in |
| Peso en orden de marcha | 1,031.9 lb* |
| Distancia entre ejes | 70.1 in |
| Instrumental | Fuel gauge, hour meter, oil temp light, parking brake light |
| Colores disponibles | Super Black, Grayish Blue |
| Garantía | Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



**Requiere enganche opcional

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE SX™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.