

2025

NINJA® 500

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  METALLIC MATTE WHITISH SILVER/METALLIC MOONDUST GRAY
-  PASSION RED/METALLIC FLAT SPARK BLACK/
METALLIC MATTE DARK GRAY
-  METALLIC FLAT SPARK BLACK/METALLIC SPARK BLACK/
METALLIC MOONDUST GRAY



POTENCIA		Frenos delanteros	Single 310mm semi-floating disc with 2-piston calipers (and ABS)
Motor	4-stroke, Parallel Twin, DOHC, liquid-cooled	Frenos traseros	Single 220mm disc with single-piston caliper (and ABS)
Cilindrada	451cc	DETALLES	
Diámetro por carrera	70.0 x 58.6mm	Tipo de chasis	Trellis, high-tensile steel
Relación de compresión	11.3:1	Ángulo de dirección/Avance	24.5° / 3.6 in
Par motor máximo	31.7 lb-ft @ 7,500 rpm	Largo total	78.5 in
Sistema de combustible	DFI® with dual 32mm throttle bodies	Ancho total	28.7 in
Encendido	TCBI with Digital Advance	Altura del asiento	44.1 in
Transmisión	6-speed	Distancia al suelo	5.7 in
Transmisión final	Sealed chain	Altura del asiento	30.9 in
Asistencia electrónica para el piloto	Economical Riding Indicator, Anti-lock Brake System (ABS only)	Peso seco estimado	344.0 lb** (ABS) / 346.2 lb** (ABS) 50-State Model, 339.6 lb** (non-ABS) / 341.8 lb** (non-ABS) 50-State Model
RENDIMIENTO		Peso en orden de marcha	374.9 lb*(ABS) / 377.1 lb* (ABS) 50-State Model, 370.4 lb* (non-ABS) / 372.6 lb* (non-ABS) 50-State Model
Suspensión delantera/recorrido del neumático	41mm hydraulic telescopic fork/4.7 in	Depósito de combustible	3.7 gal
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Horizontal back-link with adjustable spring preload/5.1 in	Distancia entre ejes	54.1 in
Neumático delantero	110/70-17	Características especiales	ERGO-FIT®, LCD Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLGY THE APP
Neumático trasero	150/60-17	Colores disponibles	Metallic Matte Whitish Silver/Metallic Moondust Gray, Passion Red/Metallic Flat Spark Black/Metallic Matte Dark Gray, Metallic Flat Spark Black/Metallic Spark Black/Metallic Moondust Gray
		Garantía	12 Month Limited Warranty

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).

*This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.