NINJA® 650







CANDY STEEL FURNACE ORANGE/METALLIC SPARK BLACK/ METALLIC ROYAL PURPLE



NEGRO METALLIC SPARK/NEGRO METALLIC FLAT SPARK



METALLIC MATTE OLD SCHOOL GREEN/METALLIC SPARK BLACK



POTENCIA

Motor 4 tiempos, bicilíndrico en paralelo, DOHC, 8 válvulas, refrigeración líquida

Cilindrada 649 cc

Diámetro por carrera 83.0 x 60.0 mm

Relación de compresión

10,8:1

Potencia máxima 67,0 CV1 a 8000 rpm

Par motor máximo 65,7 N·m a 6700 rpm

Sistema de combustible DFI® con cuerpos de mariposa duales de 36 mm Keihin

Encendido TCBI con electronic advance

Transmisión 6 marchas

Transmisión final Cadena sellada

Asistencia electrónica para el

piloto

Control de tracción Kawasaki (KTRC), Sistema de frenos

antibloqueo (solo ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,9 pulgadas

Basculante horizontal con precarga del muelle

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

ajustable/5,1 pulgadas

Neumático delantero 120/70 x 17 Neumático trasero 160/60 x 17

Frenos delanteros Doble disco lobulado de 300 mm y pinzas de 2 pistones (y

Frenos traseros Disco simple lobulado de 220 mm y pinza de un pistón (y

DETALLES

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/ 24,0° / 3,9 pulgadas

Avance

Largo total

80,9 pulgadas

Ancho total

29,1 pulgadas

Altura del asiento

45,1 pulgadas

Distancia al suelo

5,1 pulgadas

Altura del asiento

31,1 pulgadas

Peso seco estimado

392.5 lb** (ABS), 390.3 lb** (non-ABS) 50-State Model; 390.3 lb** (ABS), 388.1 lb** (non-ABS) 49-State Model

425.6 lb* (ABS), 423.4 lb* (non-ABS) 50-State Model; 423.4

Peso en orden de marcha

lb* (ABS), 421.2 lb* (non-ABS) 49-State Model

Depósito de

combustible

15 L

Distancia entre ejes

55,5 pulgadas

Colores disponibles

Naranja Candy Steel Furnace/Negro Metallic Spark/ Morado Metallic Royal, Verde Metallic Matte Old School/ Negro Metallic Spark, Negro Metallic Spark / Negro Metalic

Flat Spark

Garantía limitada de 12 meses Garantía

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**Dry weight does not include all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied). 1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. © 2025 Kawasaki Motors

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.