

2025

NINJA® ZX™ -10R KRT EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



VERDE LIME/EBONY/BLANCO PEARL BLIZZARD



POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	13,0:1
Maximum Horsepower	196.0 hp ¹ @ 11,500 rpm
Par motor máximo	113,74 Nm a 11 300 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm
Encendido	TCBI con electronic advance
Transmisión	6 marchas
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Control de cruceo electrónico, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Cambio rápido Kawasaki (KQS) (cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF)

Suspensión trasera/
recorrido del
neumático

Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg.

Neumático delantero

120/70 ZR17

Neumático trasero

190/55 ZR17

Frenos delanteros

Discos dobles semiflotantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones - Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

Frenos traseros

Disco simple de 220 mm con pinza de aluminio de un pistón, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS)

DETALLES

Tipo de chasis

Perímetro de aluminio

Ángulo de dirección/
Avance

25,0° / 104 mm

Largo total

2085 mm

Ancho total

749 mm

Altura del asiento

1186 mm

Distancia al suelo

135 mm

Altura del asiento

836 mm

Peso en orden de
marcha

207 kg (ABS), 205 kg (no ABS)*

Depósito de
combustible

17 L

Distancia entre ejes

1450 mm

Características
especiales

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP

Colores disponibles

Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla SHOWA Balance Free invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas
---	--

Escanear con
cámara para ver
videos, característi-
cas clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

¹This vehicle's HP was measured according to ISO standard 4106. This ISO standard measures HP differently than the SAE standards by which the horsepower of many cars is measured, and as a result the referenced HP measurement may be higher than if it were measured by an SAE standard.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.