

2025

# NINJA® ZX™-10RR ABS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



METALLIC MATTE GRAPHENE STEEL GRAY



## POTENCIA

<b>Motor</b>	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
<b>Cilindrada</b>	998 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	76,0 x 55,0 mm
<b>Relación de compresión</b>	13,0:1
<b>Potencia máxima</b>	188,0 CV <sup>1</sup> @ 11 500 rpm
<b>Par motor máximo</b>	110,7 N·m a 11 500 rpm
<b>Sistema de combustible</b>	DFI® con cuerpos de mariposa de 47 mm y sistema de admisión de aire variable (VAI)
<b>Encendido</b>	TCBI con digital advance
<b>Transmisión</b>	6 marchas, cambio de retorno
<b>Transmisión final</b>	Cadena sellada
<b>Asistencia electrónica para el piloto</b>	Amortiguador de dirección electrónico Öhlins, Modo Launch Control de Kawasaki (KLCM), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS), Control de tracción deportivo Kawasaki (S-KTRC), Control de frenado del motor de Kawasaki, Kawasaki Quick Shifter (KQS - cambio ascendente y descendente), Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Modos de potencia (Full, Mid, Low)

## RENDIMIENTO

<b>Suspensión delantera/ recorrido del neumático</b>	Horquilla SHOWA Balance Free (BFF) invertida de 43 mm, amortiguación de rebote y compresión ajustables sin escalonamiento, ajuste de la precarga del muelle/4,7 pulgadas SAE.
--	---

<b>Suspensión trasera/ recorrido del neumático</b>	Brazo trasero horizontal con amortiguador cargado (BFRC) Showa Balance Free, amortiguación de compresión de doble régimen (baja/alta velocidad) sin escalonamiento, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga de muelle totalmente ajustable/4,5 pulg.
<b>Neumático delantero</b>	120/70 ZR17
<b>Neumático trasero</b>	190/55 ZR17
<b>Frenos delanteros</b>	Discos dobles semiflantes Brembo de 330 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)
<b>Frenos traseros</b>	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón de aluminio, Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

<b>Tipo de chasis</b>	Perímetro de aluminio
<b>Ángulo de dirección/ Avance</b>	25,0°/4,1 pulgadas
<b>Largo total</b>	82,1 pulgadas
<b>Ancho total</b>	29,5 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	46,7 pulgadas
<b>Distancia al suelo</b>	5,3 pulgadas
<b>Altura del asiento</b>	32,9 pulgadas
<b>Peso en orden de marcha</b>	207 kg*
<b>Depósito de combustible</b>	17 L
<b>Distancia entre ejes</b>	57,1 pulgadas
<b>Características especiales</b>	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
<b>Colores disponibles</b>	Gris grafeno metálico mate
<b>Garantía</b>	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con  
cámara para ver  
vídeos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.