
## NINJA® ZX™-4RR KRT EDITION ABS









## **POTENCIA**

Motor 4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas,

refrigeración líquida

Cilindrada 399 сс

Diámetro por carrera 57,0 x 39,1 mm

Relación de compresión 12,3:1

Potencia máxima 56,0 CV1 a 11 500 rpm Par motor máximo 35,9 N·m a 11 000 rpm

Sistema de DFI® con válvulas de mariposa de 34 mm (4)

combustible Encendido

TCBI con Digital Advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno

Transmisión final

Cadena

**Asistencia** electrónica para el

piloto

Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC) (3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS) (de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de

frenos antibloqueo (ABS)

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático

Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Neumático delantero

Neumático trasero

Frenos delanteros

Frenos traseros

Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas

110/70-17

160/60-17

Discos dobles semiflotantes de 290 mm con pinza monobloque de 4 pistones de anclaje radial y ABS

Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

## **DETALLES**

Tipo de chasis Tubular, acero de alta tensión

Ángulo de dirección/

**Avance** 

23,5°/3,8 pulgadas

Largo total

78,3 pulgadas

Ancho total

30,1 pulgadas

Altura del asiento

43,7 pulgadas

Distancia al suelo Altura del asiento 5.3 pulgadas 31,5 pulgadas

Peso en orden de

188 kg\*

Depósito de

marcha

15 L

combustible

Distancia entre ejes

54,3 pulgadas

Características especiales

Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP

**Colores disponibles** 

Verde Lime/Negro Ebony/Blanco Pearl Blizzard

Garantía

Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

1Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Always wear a helmet, eye protection and proper apparel. Never ride under the influence of drugs or alcohol. Adhere to the maintenance schedule in your Owner's Manual. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.