## TERYX4™ S SE









## **POTENCIA**

4 tiempos, SOHC, bicilíndrico de 4 válvulas en paralelo, Motor

refrigerado por líquido

Cilindrada 783 cc

Par máximo 63 Nm a 5500 rpm Diámetro x Carrera 85,0 x 69,0 mm

Relación de 10.7:1 compresión

DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 36 mm Mikuni Sistema de combustible

Ignition TCBI con electronic advance

Arranque Eléctrico

CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R) Transmisión

Transmisión final 4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje

Sí Freno motor

Capacidad de 29,9 L combustible

Radio de giro 5,3 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

17,9 x 47,6 x 8,7 pulgadas

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 478 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 590 kg

(4) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED Luces

## CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del

neumático Suspensión trasera/

neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Wheel Type

Dirección

Freno delantero Freno trasero

Altura libre al suelo

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión ajustable/ 10,7 in

Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.0 LSC con depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión aiustable / 10.0 in

Maxxis® 27 x 9-14

Maxxis® 27 x 11-14

Aleación

Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera

Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón

Sellado, bañado en aceite, multidisco

12,2 pulgadas (máximo)/ 11,2 pulgadas (estándar)

## **DETALLES**

Cuadro Refuerzo de tubo de acero de doble X

113 kg

**Longitud total** 318 cm **Anchura total** 159 cm

Altura total 204 cm Peso en orden de 764 kg\* / 765 kg\* Modelo CA

marcha

Distancia entre eies 224 cm

Instrumentación

Medidor digital multifunción con velocímetro, indicador de combustible, reloj, contador de horas, odómetro, medidor de

recorrido doble e indicador de freno de estacionamiento, indicadores R/N/P/4WD, de temperatura del agua y de baja presión de aceite

Características

adicionales


Onciones de color

Garantía

Techo, sistema de audio Hifonics® Bluetooth® / AM/FM, cabrestante WARN® VRX 35

Verde Candy Lime/Super Negro

Garantía limitada Kawasaki de 3 años





\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. © 2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A. Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.