
VERSYS® 650 ABS









D	NI	C	М	n	I٨
Г	UI		И	U	IA

Motor	4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, 4 valves
	per cylinder parallel twin

Cilindrada 649cc

Diámetro por carrera

83.0 x 60.0mm

Relación de compresión 10.8:1

Par motor máximo

44.8 lb-ft

Sistema de combustible DFI® with 38mm Keihin throttle bodies (2)

Encendido

TCBI with electronic advance

Transmisión

6-speed with positive neutral finder

Transmisión final

Sealed chain

RENDIMIENTO

41mm hydraulic telescopic fork with stepless adjustable rebound and preload/5.9 in

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Single offset laydown shock with remote adjustable spring preload/5.7 in

Neumático delantero

120/70 ZR-17

trasero	160/60 ZR-1/
Frenos delanteros	Dual 300mm petal-style discs with 2-piston calipers, ABS
Frenos traseros	Single 250mm petal-style disc with single-piston caliper, ABS

DETALLES			
Tipo de chasis	Double pipe diamond frame constructed from high-tensile steel		
Ángulo de dirección/Avance	25°/4.3 in		
Largo total	85.2 in		
Ancho total	33.1 in		
Altura del asiento	53.5 in/55.9 in (windshield down/up)		
Distancia al suelo	6.7 in		
Altura del asiento	33.3 in		
Peso en orden de marcha	482.9 lb*		
Depósito de combustible	5.5 gal		
Distancia entre ejes	55.7 in		
Colores disponibles	Pearl Robotic White/Metallic Spark Black		
Garantía	12 month limited warranty		





*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors