KLX®230R S









Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de

POTENCIA

Motor

4-stroke, single-cylinder, SOHC, air-cooled

Cilindrada

233 cc

doble pistón

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón

Diámetro por carrera

67,0 x 66,0 mm

Relación de compresión 9,4:1

Sistema de combustible

Encendido

Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 32 mm

'

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

TCBI con electronic advance

Transmisión final

Cadena

RENDIMIENTO

KLRDIMILKIU	
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 37 mm/8,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de articulación Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	100/100-18

DETALLES

Frenos delanteros

Tipo de chasis Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral Ángulo de 24,6°/3,9 pulgadas dirección/Avance 80,5 pulgadas Largo total **Ancho total** 33,3 pulgadas Altura del asiento 46,7 pulgadas Distancia al suelo 10,6 pulgadas Altura del asiento 34,4 pulgadas 112 kg** / 113 kg** el modelo 50-State Peso seco estimado Peso en orden de 119 kg* / 120 kg* el modelo 50-State marcha Depósito de 7,5 l combustible Distancia entre 53,3 pulgadas ejes **Colores** Verde lima, Blanco brillante

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



^{*}El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

disponibles Garantía

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki

^{**}El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).