2026

KLX®230SM ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

VERDE NEON/NEGRO EBONY

POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire
Cilindrada	233 cc
Diámetro por carrera	67,0 x 66,0 mm
Relación de compresión	9,4:1
Potencia máxima	17 CV[1] a 8000 rpm
Par motor máximo	17,6 Nm a 6400 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 32 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 37 mm/7,4 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/8,8 pulgadas
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	120/70-17
Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 300 mm con pinza de doble pistón y ABS
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	24,9° /3,0 pulgadas
Largo total	80,1 pulgadas
Ancho total	33,3 pulgadas
Altura del asiento	44,3 pulgadas
Distancia al suelo	8,7 pulgadas
Altura del asiento	33,1 pulgadas
Peso seco estimado	130 kg** modelo 50-State; 129 kg* modelo 49-State
Peso en orden de marcha	137 kg* modelo 50-State;* 136 kg modelo 49-State
Depósito de combustible	7,5 l
Distancia entre ejes	53,7 pulgadas
Características especiales	ERGO-FIT®, Instrumentación LCD con conectividad para Smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE
Colores disponibles	Verde Neon/Negro Ebony
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.