

2026

# KLX<sup>®</sup>300



-  VERDE LIME
-  BLANCO BRIGHT
-  CYPHER CAMO BEIGE/ÉBANO



## POTENCIA

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                  | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled                                      |
| Cilindrada             | 292 cc                                                                              |
| Diámetro por carrera   | 78,0 x 61,2 mm                                                                      |
| Relación de compresión | 11,1:1                                                                              |
| Potencia máxima        | 25,0 CV <sup>1</sup> a 8000 rpm                                                     |
| Par motor máximo       | 24 Nm a 7000 rpm                                                                    |
| Sistema de combustible | Inyección de combustible (DFI <sup>®</sup> ) con cuerpo de mariposa Keihin de 34 mm |
| Encendido              | CDI                                                                                 |
| Transmisión            | 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo                  |
| Transmisión final      | Cadena                                                                              |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica invertida de 43 mm con ajuste de la amortiguación de rebote/10,0 pulgadas                                                               |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Amortiguador Uni-Trak <sup>®</sup> cargado de gas con depósito piggyback con compresión ajustable, amortiguación de rebote y precarga del muelle/9,1 pulgadas |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Neumático delantero | 3,0 x 21                                                  |
| Neumático trasero   | 4,6 x 18                                                  |
| Frenos delanteros   | Disco lobulado simple de 250 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros     | Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de un pistón    |

## DETALLES

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Tubular, de cuna semidoble                            |
| Ángulo de dirección/Avance | 26,7° / 4,2 pulgadas                                  |
| Largo total                | 85,6 pulgadas                                         |
| Ancho total                | 32,3 pulgadas                                         |
| Altura del asiento         | 46,7 pulgadas                                         |
| Distancia al suelo         | 10,8 pulgadas                                         |
| Altura del asiento         | 35,2 pulgadas                                         |
| Peso seco estimado         | 128 kg**                                              |
| Peso en orden de marcha    | 137 kg*                                               |
| Depósito de combustible    | 7,5 l                                                 |
| Distancia entre ejes       | 56,7 pulgadas                                         |
| Colores disponibles        | Verde lima, Blanco brillante, Cypher Camo Beige/Ébano |
| Garantía                   | Garantía limitada de 12 meses                         |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



<sup>\*</sup>El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
<sup>\*\*</sup>El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.  
Especificaciones sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.