

2026

# KX™ 250X

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 VERDE LIME



## POTENCIA

|                                       |                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                                 | 4-stroke, single-cylinder, DOHC, liquid-cooled                                                             |
| Cilindrada                            | 249 cc                                                                                                     |
| Diámetro por carrera                  | 78,0 x 52,2 mm                                                                                             |
| Relación de compresión                | 14,0:1                                                                                                     |
| Sistema de combustible                | Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm y doble inyección                   |
| Encendido                             | Digital CDI with handlebar-controlled power modes                                                          |
| Transmisión                           | 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague |
| Transmisión final                     | Cadena                                                                                                     |
| Asistencia electrónica para el piloto | Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control                                |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica invertida Showa de 49 mm con amortiguación de compresión y rebote en 16 posiciones /12,0 pulgadas                                                                            |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Uni-Trak® con amortiguación de compresión de doble rango (4 vueltas a alta velocidad/19 posiciones de baja velocidad), amortiguación de rebote de 22 posiciones y precarga ajustable/12,1 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 80/100-21                                                                                                                                                                                          |

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Neumático trasero | 110/100-18                                                                     |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros   | Disco lobulado simple de 240 mm Braking con pinza de un pistón                 |

## DETALLES

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Perímetro de aluminio                                                    |
| Ángulo de dirección/Avance | 27,8° /4,8 pulgadas                                                      |
| Largo total                | 85,8 pulgadas                                                            |
| Ancho total                | 32,3 pulgadas                                                            |
| Altura del asiento         | 49,6 pulgadas                                                            |
| Distancia al suelo         | 13,0 pulgadas                                                            |
| Altura del asiento         | 37,2 pulgadas                                                            |
| Peso en orden de marcha    | 105,8 kg* sin combustible / 110,3 kg*                                    |
| Depósito de combustible    | 6,2 l                                                                    |
| Distancia entre ejes       | 58,5 pulgadas                                                            |
| Características especiales | Conectividad con smartphone a través de RIDELOGY THE APP KX™, ERGO-FIT®. |
| Colores disponibles        | Verde Lime                                                               |
| Garantía                   | No disponible                                                            |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.  
Especificaciones sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.