
MULE PRO-DX™ EPS









POTENCIA

Motor 4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel

Cilindrada

Potencia máxima 24,0 CV1 a 3600 rpm Par máximo Diámetro x Carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible

Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

Freno motor

Salida del alternador

(máx.)

993 cc

51,93 Nm a 2400 rpm 74,0 x 77,0 mm

Bomba de inyección en línea Bosch

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

bloqueo del diferencial

55 amperios

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Doble horquilla/8,7 pulgadas recorrido del neumático

Suspensión trasera/

recorrido del neumático

Neumáticos delanteros

Neumáticos traseros

Dirección

Tipo de freno de

estacionamiento Freno delantero

Freno trasero

Doble horquilla/8,5 pulgadas (I) / 8,7 pulgadas (D)

26 x 9-12

26 x 11-12

Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable

Disco mecánico independiente

Doble disco, pinza de 2 pistones

Doble disco, pinza de 1 pistón

Altura libre al suelo 10,4 pulgadas

Capacidad de combustible

Radio de giro

Dimensiones del compartimento de carga

(LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de carga

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos Capacidad de remolque

Luces

29.9 I

4.8 m

54,1 x 53,7 x 11,0 pulgadas

453 kg

714 kg

3 personas

907 kg

(2) Faros halógenos

816,1 lb**

DETALLES

Peso seco estimado

Longitud total 133,3 pulgadas

Anchura total 64,0 pulgadas

Altura total 77,4 pulgadas

Peso en orden de marcha 855,1 kg*

Distancia entre ejes 92,3 pulgadas

Instrumentación

La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura

del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de buijas incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS. indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces

recordatorias del cinturón de seguridad

Opciones de color

Verde Timberline, Negro Super

Garantía

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.