

2026

# MULE SX™ 4x4 XC

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®



 AZULE METALLIC SIERRA



## POTENCIA

|                              |                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor                        | Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire                            |
| Cilindrada                   | 401 cc                                                                                  |
| Potencia máxima              | 13.3 hp¹ @ 4,000 rpm                                                                    |
| Par máximo                   | 29,01 Nm a 2400 rpm                                                                     |
| Diámetro x Carrera           | 82,0 x 76,0 mm                                                                          |
| Relación de compresión       | 8,6:1                                                                                   |
| Sistema de combustible       | Inyección de combustible                                                                |
| Transmisión                  | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)                                 |
| Transmisión final            | Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial |
| Freno motor                  | No                                                                                      |
| Salida del alternador (máx.) | 22,9 amperios                                                                           |

## CAPACIDAD

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Suspensión delantera/ recorrido del neumático | Puntal MacPherson/7,8 cm       |
| Suspensión trasera/ recorrido del neumático   | Unidad basculante/3,1 pulgadas |
| Neumáticos delanteros                         | 26 x 9-12                      |
| Neumáticos traseros                           | 26 x 9-12                      |
| Dirección                                     | Cremallera                     |
| Tipo de freno de estacionamiento              | Tambor mecánico independiente  |
| Freno delantero                               | Tambor                         |

|                                                |                                              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Freno trasero                                  | Tambor                                       |
| Altura libre al suelo                          | 8,1 pulgadas                                 |
| Capacidad de combustible                       | 15,89 L                                      |
| Radio de giro                                  | 3,5 m                                        |
| Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA) | 90,42 x 103,89 x 24,38 cm                    |
| Capacidad de carga del compartimento de carga  | 181 kg                                       |
| Capacidad de carga útil                        | 408 kg                                       |
| Capacidad de asientos                          | 2                                            |
| Capacidad de remolque                          | 499 kg ****                                  |
| Luces                                          | (2) Faros halógenos, luces traseras/de freno |

## DETALLES

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longitud total          | 106,7 pulgadas                                                                                       |
| Anchura total           | 52,6 pulgadas                                                                                        |
| Altura total            | 73,4 pulgadas                                                                                        |
| Peso seco estimado      | 473 kg**                                                                                             |
| Peso en orden de marcha | 491 kg*                                                                                              |
| Distancia entre ejes    | 70,1 pulgadas                                                                                        |
| Instrumentación         | Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del aceite, luz del freno de estacionamiento |
| Opciones de color       | Azul Metallic Sierra                                                                                 |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\*\*Requiere enganche opcional.

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE. Todas las estructuras de protección antivuelco (ROPS) de la serie MULE SX™ side x side cumplen con los requisitos de rendimiento de SAE J1194.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [peru.kawasaki-la.com](http://peru.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.