

2026 Z650 S ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



● GRIS METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL/
● NEGRO METALLIC FLAT SPARK



POTENCIA

Motor	4 tiempos, 2 cilindros, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	649 cc
Diámetro por carrera	83,0 x 60,0 mm
Relación de compresión	10,8:1
Potencia máxima	67 CV1 a 8000 rpm
Par motor máximo	63,9 Nm a 6700 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Keihin de 36 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de Conducción Económica, Kawasaki Traction Control (KTRC), Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS), Cambio Rápido Kawasaki (KQS) disponible como accesorio

Frenos delanteros	Discos semiflotantes dobles de 300 mm con pinzas de dos pistones (y ABS)
Frenos traseros	Un único disco de 220 mm (y ABS)

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta resistencia
Ángulo de dirección/ Avance	24,0° / 3,9 pulgadas
Largo total	80,9 pulgadas
Ancho total	31,7 pulgadas
Altura del asiento	42,5 pulgadas
Distancia al suelo	5,1 pulgadas
Altura del asiento	31,7 pulgadas
Peso seco estimado	170 kg** / 171 kg** el modelo 50-State
Peso en orden de marcha	189 kg* / 190 kg* el modelo 50-State
Depósito de combustible	15 L
Distancia entre ejes	55,5 pulgadas
Características especiales	Instrumentación TFT en color totalmente digital de 4,3 pulgadas, iluminación LED, conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE, toma USB Type-C disponible como accesorio
Colores disponibles	Gris Metallic Matte Graphenesteel/Negro Metallic Flat Spark
Garantía	12 Month Limited Warranty

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de 41 mm/4,9 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal con precarga ajustable, basculante/5,1 pulg.
Neumático delantero	120/70-17
Neumático trasero	160/60-17

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

*La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.