

2027

MULE PRO-DXT™ EPS

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



 NEGRO SUPER



POTENCIA			
Motor	4-stroke, 3-cylinder, OHV, liquid-cooled, diesel	Altura libre al suelo	25,90 cm
Cilindrada	993 cc	Capacidad de combustible	29,9 l
Potencia máxima	24,0 CV¹ a 3600 rpm	Radio de giro	487,68 cm
Par máximo	51,92 Nm a 2400 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	42,7 x 53,7 x 27,94 cm (3 personas) / 22,0 x 53,7 x 27,94 cm (6 personas)
Diámetro x Carrera	74,0 x 77,0 mm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas)
Relación de compresión	23,5:1	Capacidad de carga útil	713,95 kg
Sistema de combustible	Bomba de inyección en línea Bosch	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Luces	(2) Faros halógenos
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	55 amperios		
CAPACIDAD		Longitud total	338,58 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Doble horquilla/22,09 cm	Anchura total	162,56 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Doble horquilla/21,59 cm (izquierda)/22,09 cm (derecha)	Altura total	197,10 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9-12	Peso seco estimado	861 kg**
Neumáticos traseros	26 x 11-12	Peso en orden de marcha	900 kg*
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Distancia entre ejes	234,44 cm
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, indicadores de punto muerto, marcha atrás y aparcamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Opciones de color	Negro Super
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón	Garantía	Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.