

2027

MULE PRO-FXT™ 1000 LE CAMO


Kawasaki

Let the Good Times Roll®



TRUETIMBER® STRATA

POTENCIA			
Motor	4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas	Altura libre al suelo	32,00 cm (máx.), 29,46 cm (estándar)
Cilindrada	999 cc	Capacidad de combustible	29,9 l
Potencia máxima	70,0 CV¹ a 6500 rpm	Radio de giro	487,68 cm
Par máximo	83,38 Nm a 4500 rpm	Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	42,7 x 53,7 x 27,94 cm (3 personas) / 22,0 x 53,7 x 27,94 cm (6 personas)
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm	Capacidad de carga del compartimento de carga	453 kg (3 personas) / 159 kg (6 personas) / 158 kg Modelo CA
Relación de compresión	10,1:1	Capacidad de carga útil	714/573 kg Modelo CA
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa de 38 mm	Capacidad de asientos	3 personas (1 fila), 6 personas (2 filas)
Transmisión	Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)	Capacidad de remolque	907 kg
Transmisión final	Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con bloqueo del diferencial	Luces	(2) Faros halógenos, (2) Faros LED
Freno motor	Sí	DETALLES	
Salida del alternador (máx.)	90 amperios		
CAPACIDAD		Longitud total	344,93 cm
Suspensión delantera / recorrido del neumático	Doble horquilla / 27,94 cm	Anchura total	162,56 cm
Suspensión trasera / recorrido del neumático	Doble horquilla / 25,65 cm	Altura total	205,48 cm
Neumáticos delanteros	26 x 9-12, radial	Peso seco estimado	853/854 kg** Modelo CA
Neumáticos traseros	26 x 11-12, radial	Peso en orden de marcha	891 / 892 kg* Modelo CA
Wheel Type	Aleación	Distancia entre ejes	234,44 cm
Dirección	Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS), dirección inclinable	Instrumentación	La pantalla multifunción incluye velocímetro digital, indicador de combustible, odómetro, horómetro, reloj, cuentakilómetros parcial doble, indicador 4x2/4x4, indicador de advertencia de temperatura del agua, indicador de advertencia de presión de aceite, indicador de bujías incandescentes, indicadores de advertencia CVT y EPS, punto muerto, marcha atrás e indicadores de estacionamiento, luces recordatorias del cinturón de seguridad
Tipo de freno de estacionamiento	Disco mecánico independiente	Características adicionales	Techo, portavasos delanteros adicionales
Freno delantero	Doble disco, pinza de 2 pistones	Opciones de color	TRUETIMBER® STRATA
Freno trasero	Doble disco, pinza de 1 pistón		



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

La estructura de protección contra vuelcos (ROPS) de todos los modelos MULE™ de la serie PRO cumple con los requisitos de rendimiento de la norma ISO 3471.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

TM/® & © 2026 TrueTimber Outdoors Holding Company, LLC. Fabricado y/o distribuido bajo licencia oficial de Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.