

2027

NINJA® 1100SX SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



PLASMA LIME GREEN/METALLIC DIABLO BLACK



POTENCIA		Neumático delantero	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Neumático trasero	120/70-17
Cilindrada	1099 cc	Frenos delanteros	190/50-17
Diámetro por carrera	77,0 x 59,0 mm	Frenos traseros	Doble disco de 300 mm con pinzas Brembo M4.32 de 4 pistones y montaje radial, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Relación de compresión	11,8:1		Disco simple de 260 mm con pinza de un pistón, Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS)
Potencia máxima	134,0 CV¹ a 9000 rpm	DETALLES	
Par motor máximo	112,8 Nm a 7600 rpm	Tipo de chasis	Aluminio Twin-spar
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con válvulas de mariposa electrónicas de 38 mm	Ángulo de dirección/Avance	24,0° / 3,9 pulgadas
Encendido	TCBI con Digital Advance	Largo total	82,7 pulgadas
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo asistido y antirrebote	Ancho total	31,7 pulgadas
Transmisión final	Cadena sellada	Altura del asiento	46,9 in/48,2 in con parabrisas alto
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de crucero electrónico, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), Sistema Inteligente de Frenos Antibloqueo Kawasaki (KIBS), Sistema antibloqueo de frenos (ABS), modos de potencia, Función de Gestión de Curvas Kawasaki (KCMF), Cambio rápido Kawasaki (KQS), Conocimiento preciso de la orientación del chasis mejorado por IMU	Distancia al suelo	5,3 pulgadas
RENDIMIENTO		Altura del asiento	32,3 pulgadas
Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida Showa de 41 mm con amortiguación de compresión y rebote, precarga de muelle ajustable/4,7 pulgadas	Peso seco estimado	213 kg**
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Brazo trasero horizontal, amortiguador trasero Öhlins S46 con gas con amortiguación de rebote, precarga de muelle ajustable a distancia/5,6 pulg.	Peso en orden de marcha	234 kg*
		Depósito de combustible	19 l
		Distancia entre ejes	56,7 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT completamente digital de 4,3", iluminación All-LED, toma USB Type-C, calefactores de puños, conectividad para smartphone con control por voz a través de RIDELOGY THE APP MOTORCYCLE.
		Colores disponibles	Plasma Lime Green/Metallic Diablo Black

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

***RIDELOGY THE APP y todas las marcas comerciales, marcas registradas, logotipos y derechos de autor son propiedad de sus dueños respectivos. Las funciones de comando de voz y navegación estarán disponibles solo para los usuarios que hayan comprado una licencia para esas funciones. La disponibilidad de funciones puede variar para adaptarse a cada mercado.

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.