

2027

NINJA® ZX™-6R

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  VERDE LIME
-  NEGRO METALLIC SPARK/NEGRO METALLIC FLAT SPARK
-  AZUL METALLIC MATTE TWILIGHT
-  GALAXY SILVER



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Frenos delanteros	180/55 ZR17
Cilindrada	636 cc	Frenos traseros	Doble disco semiflotante de 310 mm con pinzas dobles radiales monobloque de 4 pistones opuestos - Sistema inteligente de frenos antibloqueo (KIBS) Kawasaki (solo ABS)
Diámetro por carrera	67,0 x 45,1 mm		
Relación de compresión	12,9:1		
Potencia máxima	127 CV¹ a 13 000 rpm		
Par motor máximo	70 Nm a 10 800 rpm		
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpos de mariposa Keihin de 38 mm (4) y mariposas secundarias ovaladas		
Encendido	TCBI con Electronic Advance		
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno		
Transmisión final	Cadena sellada		
Asistencia electrónica para el piloto	Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modos de potencia (Full/Low), Sistema inteligente de frenos antibloqueo Kawasaki (KIBS) (solo ABS), Kawasaki Quick Shifter (KQS - solo en el cambio ascendente)		
RENDIMIENTO		DETALLES	
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 41 mm de función separada Showa de pistón grande (SFF-BP) con amortiguación de rebote y compresión y ajuste manual de precarga de muelle, y muelles top-out/4,7 pulgadas	Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Brazo inferior Uni-Trak® con amortiguador único, ajuste continuo de la compresión, amortiguación de rebote sin escalonamiento, precarga del muelle totalmente ajustable/5,9 pulgadas	Ángulo de dirección/Avance	23,5° /102 mm
Neumático delantero	120/70 ZR17	Largo total	79,7 pulgadas
		Ancho total	28,0 pulgadas
		Altura del asiento	43,3 pulgadas
		Distancia al suelo	5,1 pulgadas
		Altura del asiento	32,7 pulgadas
		Peso seco estimado	394.7 lb** (ABS), 390.3 lb** (non-ABS) 50-State Model; 392.5 lb** (ABS), 388.1 lb** (non-ABS) 49-State Model
		Peso en orden de marcha	198 kg* (ABS), 196 kg* (sin ABS) Modelo 50-State, 197 kg* (ABS), 195 kg* (sin ABS) Modelo 49-State
		Depósito de combustible	17 L
		Distancia entre ejes	55,1 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDELOGY THE APP
		Colores disponibles	Lime Green, Metallic Spark Black/Metallic Flat Spark Black, Metallic Matte Twilight Blue, Galaxy Silver
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

¹La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del Propietario y todas las advertencias del producto. Siempre use un casco, protección ocular y vestimenta adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento que se indica en su Manual del Propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., Estados Unidos.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.