ACTUALIZADA 2027

RIDGE® HVAC

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

METALLIC MATTE WHITISH BEIGE/FLAT EBONY

GRIS METALLIC BLUISH/NEGRO EBONY

POTENCIA

Motor	4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled
Cilindrada	999cc
Potencia máxima	116.0 hp[1] @ 8,500 rpm
Par máximo	73.8 lb-ft @ 8,000 rpm
Diámetro x Carrera	73.4 x 59.0mm
Relación de compresión	10.6:1
Sistema de combustible	EFI
Ignition	TCBI with Digital Advance
Arranque	Electric
Transmisión	Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R)
Transmisión final	Selectable 4WD with locking front/rear differential, shaft
Freno motor	Yes
Salida del alternador (máx.)	85 amp
Electronic Rider Aids	Power Modes, Economical Riding Indicator

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone/12.7 in
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Long-travel, Double wishbone/12.7 in
Neumáticos delanteros	SUNF 30 x 10-14
Neumáticos traseros	SUNF 30 x 10-14
Wheel Type	14" Aluminum
Dirección	Rack-and-pinion w/ Electric Power Steering (EPS)
Freno delantero	Dual hydraulic 249mm discs with two-piston calipers
Freno trasero	Dual hydraulic 249mm discs with single-piston calipers
Altura libre al suelo	13.8/14.6 in (max preload); 13.8 in CA Model
Capacidad de combustible	12.9 gal
Radio de giro	15.0 ft
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	34.6 x 49.0 x 12.8 in
Capacidad de carga del compartimento de carga	1,000/600 lb CA Model
Capacidad de carga útil	1,275/875 lb CA Model
Capacidad de asientos	3, bench seat
Capacidad de remolque	2,500 lb
Luces	All-LED lighting

DETALLES

Cuadro	Ladder type, tubular steel
Longitud total	125.4 in
Anchura total	64.0 in
Altura total	82.3 in
Peso seco estimado	2,033.0/2,035.2 lb** CA Model
Peso en orden de marcha	2,138.9/2,141.1 lb* CA Model
Distancia entre ejes	90.7 in
Instrumentación	Digital speedometer, tachometer, fuel gauge, odometer, dual trip meters, total time, trip time, average speed, gear indicator, Driving Mode, Power Mode, clock, water temperature, battery voltage, oil change reminder, Bluetooth indicator, Economical Riding Indicator, maintenance reminder, high beam, neutral, reverse, and warning lights (battery, EPS, CVT, seatbelt, parking indicator, oil pressure, water temperature)
Características adicionales	4,500-lb winch with synthetic rope, Flip-up windshield, Full Cab with HVAC, Adjustable driver's seat, Front stabilizer bar, ERGO-FIT®, 8-in full-color TFT Instrumentation with Smartphone Connectivity via RIDEOLOGY THE APP Powersports, USB ports, KQR™ system compatible
Opciones de color	Metallic Matte Whitish Beige/Flat Ebony, Metallic Bluish Gray/Ebony
Garantía	Garantía limitada de 36 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.