NUEVA 2027

# RIDGE® LIFTED EDITION

Kawasaki
Let the Good Times Roll®




ROJO SUNBEAM/NEGRO SUPER




## POTENCIA

| | |
|---|---|
| **Motor** | 4-stroke, DOHC, 4-valve, in-line 4-cylinder, liquid-cooled |
| **Cilindrada** | 999 cc |
| **Potencia máxima** | 116,0 CV[1] a 8500 rpm |
| **Par máximo** | 100 Nm a 8000 rpm |
| **Diámetro x Carrera** | 73,4 x 59,0 mm |
| **Relación de compresión** | 10,6:1 |
| **Sistema de combustible** | EFI |
| **Ignition** | TCBI con Digital Advance |
| **Arranque** | Eléctrico |
| **Transmisión** | Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) |
| **Transmisión final** | Tracción 4x4 seleccionable con diferencial delantero y trasero de bloqueo, eje |
| **Freno motor** | Sí |
| **Salida del alternador (máx.)** | 85 amperios |
| **Electronic Rider Aids** | Modos de energía, indicador de conducción económica |

## CAPACIDAD

| | |
|---|---|
| **Suspensión delantera/ recorrido del neumático** | Recorrido largo, suspensión de doble horquilla, amortiguadores KYB con depósito piggyback, precarga y amortiguación de compresión ajustables /32,5 cm |
| **Suspensión trasera/ recorrido del neumático** | Recorrido largo, suspensión de doble horquilla, amortiguadores KYB con depósito piggyback, precarga y amortiguación de compresión ajustables /32,5 cm |
| **Neumáticos delanteros** | ITP Cryptid 30 x 10-14 |
| **Neumáticos traseros** | ITP Cryptid 30 x 10-14 |
| **Wheel Type** | 14" Aluminum |
| **Dirección** | Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS) |
| **Freno delantero** | Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de doble pistón |
| **Freno trasero** | Discos hidráulicos dobles de 249 mm con pinzas de un pistón |
| **Altura libre al suelo** | 36,06/37,08 cm (precarga máxima); Modelo CA de 36,06 cm |
| **Capacidad de combustible** | 48 l |
| **Radio de giro** | 4,57 m |
| **Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)** | 70,10 x 105,41 x 30,98 cm |
| **Capacidad de carga del compartimento de carga** | 453 kg/272 kg Modelo CA |
| **Capacidad de carga útil** | 649 kg |
| **Capacidad de asientos** | Asiento de 3 plazas |
| **Capacidad de remolque** | 1134 kg |
| **Luces** | Iluminación con tecnología LED |

## DETALLES

| | |
|---|---|
| **Cuadro** | Tipo escalera, acero tubular |
| **Longitud total** | 318,0 cm |
| **Anchura total** | 162,5 cm |
| **Altura total** | 211,5 cm |
| **Peso seco estimado** | 874,16/875,16 kg** Modelo CA |
| **Peso en orden de marcha** | 912,17/913,17 kg* Modelo CA |
| **Distancia entre ejes** | 230,12 cm |
| **Instrumentación** | Velocímetro digital, tacómetro, indicador de combustible, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, tiempo total, tiempo de viaje, velocidad promedio, indicador de marcha, modo de conducción, modo de energía, reloj, temperatura del agua, voltaje de la batería, recordatorio de cambio de aceite, indicador de Bluetooth, indicador de conducción económica, recordatorio de mantenimiento, luces largas, punto muerto, marcha atrás y luces de advertencia (batería, EPS, CVT, cinturón de seguridad, indicador de estacionamiento, presión de aceite, temperatura del agua) |
| **Características adicionales** | Tomas de aire elevadas y conducto de escape CVT, ensanchamientos de guardabarros elevados, protecciones contra la maleza, compartimentos de almacenamiento en la caja de carga, placas protectoras de polietileno de alta densidad (HDPE) con orificios de drenaje, retrovisor, cabrestante de 2041 kg con cuerda sintética, asiento del conductor ajustable, ERGO-FIT®, panel de instrumentos TFT a todo color de 20,32 cm con conectividad para smartphones a través de la aplicación RIDEOLOGY THE APP Powersports, puertos USB, compatible con el sistema KQR™. |
| **Opciones de color** | Rojo Sunbeam/Negro Super |
| **Garantía** | Kawasaki STRONG 3-Year Limited Warranty |

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
**El peso en seco del vehículo excluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).
[1]La potencia del vehículo se midió según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.
Especificaciones sujetas a cambios. Visite peru.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.